



Montagehinweise

Artikel-Nr. : 115-...FEX

Produkt : Austausch-Fußrasten „Extreme“



Achtung! Wichtige Sicherheitshinweise. Bei Nichtbeachtung können Gesundheit und Leben gefährdet sein.

Zerlegen Sie zunächst nur eine Raste, damit Sie den korrekten Anbau auf der anderen Seite überprüfen können.

Demontieren Sie die originale Raste; achten Sie dabei auf die Einbaulage eventuell vorhandener Federn, Buchsen, Scheiben etc. Dazu Splint bzw. Sicherungsring entfernen und Lagerbolzen ziehen. Bei einigen Motorrädern ist die originale Fußraste vernietet, daher muss der Bolzen ausgebohrt und durch die beiliegende Schraube mit selbstsichernder Mutter ersetzt werden.

Montieren Sie nun die LSL- Austauschrasten in umgekehrter Reihenfolge. Etwas Fett am Lagerbolzen erhöht die Lebensdauer; eventuell vorhandene Federn, Buchsen, Scheiben etc. wiederverwenden.



Fitting Instructions

Article-No. : 115-...FEX

Product : Foot Pegs “Extreme”



Attention! Important mounting instructions. It shows risks to your life and health.

Demount the foot pegs one by one, so that you are able to check the original mounting at the other side.

Demount the original foot peg. Remove the split pin or the lock washer and the bearing pin and remember the position of existing springs, bushings, washers etc. Some models have riveted foot pegs, so you need to drill out the bearing pin and use the attached bolt and self-locking nut.

Now mount the LSL-peg in reverse order. Don't forget to place existing springs, bushings, washers etc. To grease the bearing pin enlarges the durability.